



Säntis Baustoffe

auf Vertrauen bauen

Sperrgrund weiss verarbeitungsfertig



für den Innenbereich

Säntis Sperrgrund ist ein Grundanstrichmaterial mit hohem Haftvermögen. Es hat eine hohe Isolierwirkung für Gipskarton- und Spannplatten sowie für die Bindung von Nikotinvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Russ-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen im Innenbereich. Schafft griffige Untergründe. Es ist frei von Lösungsmitteln.

Technische Daten (Nennwerte)

Materialbasis

Farbton

Verarbeitungstemperatur (°C)

Dichte (g/m³)

Verbrauch (ml/m²)

Überarbeitung

Lagerung

Lieferform (kg)

Untergrund

Verarbeitung

Kunsthazdispersion

weiss, matt

nicht unter 5 (Objekttemperatur)

1,20

ca. 150 - 300, je nach Untergrund

nach Antrocknung ca. 12 Stunden

(je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)

kühl, trocken, frostfrei

bei ungeöffnetem Originalgebinde 18 Monate

6 kg und 15 kg im Kunststoffeimer

muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

Sperrgrund kann gestrichen, gerollt oder gespritzt

werden. Material vor Gebrauch aufrühren. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Tiefengrund grundieren.

Im Einzelfall kann ein zweimaliger Anstrich unverdünnt erforderlich sein. Objektbezogen prüfen!

Die vorstehenden Angaben einschliesslich etwaiger anwendungstechnischer Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Kenntnisstandes. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich, die Angaben erfolgen daher ohne Gewähr und stellen insbesondere keine Zusage dar. Die Angaben begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis. Es obliegt dem Käufer, die Eignung unseres Produktes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Eine etwaige Haftung für Schäden des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund ist nach Massgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung von Kardinalpflichten.