

01.06.-30.06.2026

Helden-Aktion

Hol dir dein HELDEN BIER

- Pro Stück **BotaGreen® AE Bahn**
- Pro 12 Sack **BotaGreen® GreenHero®, Greenrocket, Megaflow oder MegaFlow Xtra**
- Pro 20 Sack **BotaGreen® Screed FM**

5 Liter Fass Heldenbier kostenlos dazu!

100 % süffiger Aromahopfen

CO₂-reduziertes
bluemint® Stahlfass



Botament
MIT VERTRAUEN



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie



GRÜNE BAUSTOFFE FÜR DEN PROFI!

— Unser erster CO₂-reduzierter Schnellestrich-Fertigmörtel —



PIONIER IM ESTRICH



BotaGreen® Screed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel CT-C35-F7

- ~ 25 % CO₂-Einsparung*
- Nach nur 24 Stunden verfliesbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Für innen und außen

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2



BotaGreen® GreenHero®

Klimafreundlicher, multifunktionaler
Leichtkleber C2 TE S1

- Heldenhafte Verarbeitung
- 4 Superkräfte in 1**
- ~30 % CO₂-Einsparung*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2
**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstärke



BotaGreen® GreenRocket

Multifunktions-Fliesen- und Naturstein-
Schnellkleber C2 FTE S1

- Verarbeitung in Schallgeschwindigkeit
- Für Fliesen und Natursteine
- ~35 % CO₂-Einsparung*
- 4 Superkräfte in 1**

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2
**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke



BotaGreen® MegaFlow

Nivelliermasse mit
Green Boost-Technologie

- Begehrbar und verfliesbar nach ~2 Stunden
- Für Schichtdicken von 0 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- Mit Sand streckbar bis 40 mm
- Perfekter Verlauf



BotaGreen® MegaFlow Xtra

Nivelliermasse für extreme Performance

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz & Mischuntergründe sowie ideal für Vinylböden
- Begehrbar und verfliesbar nach 2 - 3 Stunden
- Für Schichtdicken von 3 - 50 mm - in einem Arbeitsgang



BotaGreen® AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

- Bahnmembran größtenteils aus Rezyklat
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Stoßüberlappung erfolgt mit geprüften Fliesenklebern
- Elastisch und hoch reißfest

Botagreen

Die ökologische Marke von Botament

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Baubjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können.

botagreen.botament.com

